

REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ

ÚŘAD PRO PATENTY A VYNÁLEZY



Třída 44 b, 45

Vydáno 15. ledna 1960
Vyloženo 15. dubna 1959

PATENTNÍ SPIS č. 93368

a

Právo k využití vynálezu přísluší státu podle § 3 odst. 6 zák. č. 34/1957 Sb.

STANISLAV ŠTUDLAR, PRAHA

Zapalovač

Přihlášeno 23. září 1958 (PV 4805-58)

Platnost patentu od 23. září 1958

Převážně jsou vyráběny zapalovače, které mají posun škrtačního kolečka zařízený na ocelovou listovou pružinu, která zapadá do postranních zářezů škrtačního kolečka, tato ale při výměně škrtačního kamínku často praskne, než se povrch kamínku uhladí též unavením, vyhřátím, listová pružina selhává.

Navrhaný zapalovač se škrtačním zařízením sestává pouze z posunovače 1, poklopu zapalovače 2, a škrtačního kolečka 3. Zapalovač jako celek je velmi odolný, spolehlivý a jednoduchý i při velkém namáhání, zvláště při výměně nového škrtačního kamínku, který má hrubý povrch, a než se uhladí, klade na posun škrtačního kolečka velkou námahu.

Výhoda vynálezu posunovače škrtačního kolečka odstraňuje tyto nedostatky dokonale tím, že jest ve svém tvaru stabilní, jeho opírací plocha, kterou otáčí škrtačním kolečkem, je mnohem větší než odpor škrtačního kamínku.

Obr. 1 představuje celkový pohled při zavřeném zapalovači. Obr. 2 znázorňuje pohled při otevřeném poklopu zapalovače. Obr. 3 zobrazuje uzavírání poklopu zapalovače.


V přední části poklopu zapalovače 2 je proveden ozub 4, do kterého zapadá posunovač 1, ve kterém je přesně upravena rýha tak, aby posunovač byl v přední části poklopu 2 volně uložen a dokonale zajištěn proti vypadnutí. Při mírném tlaku palcem na zdrsňený povrch poklopu 2, který je v uzavřené poloze obr. 1, se v poklopu 2 uvolní volně uložený

posunovač 1, svou váhou ihned zabírá do ozubeného škrtačího kolečka 3, kterým posune ve směru palce cca o 90°.


Předmět patentu

Zapalovač vyznačený tím, že v přední části poklopu (2) je ozub (4), do kterého zapadá upravenou rýhou posunovač (1) tak, aby byl v poklopu volně uložen.

Obr. 3



Obr. 2



Obr. 1

